

fullpaint

LÍNEA:

Fondo desengrasante

PRODUCTO:Pasivante desengrasante
Metales Ferrosos**DESCRIPCIÓN**

El Pasivante *Desengrasante Fullpaint* ha sido formulado con el fin de desengrasar superficies metálicas ferrosas (*hierro forjado, acero, fundiciones, aleaciones ferrosas*) y actuar químicamente sobre el óxido remanente neutralizándolo para facilitar su pintado y asegurar el éxito del esquema de pintura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Es un líquido verdoso, soluble en agua de comportamiento ácido.

Rendimiento: 40 m² por litro (superficie lisa y nueva).

Presentaciones: 1 y 5 L.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.

- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN

Se embebe un trapo con el Pasivante *Desengrasante Fullpaint* y se aplica sobre chapa desnuda; se deja actuar quince minutos y luego se limpian las sales y pegajosidades que se forman en la superficie, frotando con trapo limpio y seco.

Por su solubilidad en agua, los componentes activos se degradan en poco tiempo, por lo que se recomienda que finalizado el tratamiento con el pasivante, se aplique la pintura de fondo.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver antes usar.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite aplicar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Lavar las herramientas con abundante agua y detergente.

No inflamable.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.