

**PLUS
ACRIL****LÍNEA:**

Látex

PRODUCTO:

Colores de Misiones

**DESCRIPCIÓN**

Es una pintura formulada para decorar paredes de mampostería en exteriores e interiores. Provee una terminación mate de buen poder cubriente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Bermellón, amarillo, azul, magenta, lavanda, naranja, negro, turquesa, verde manzana, violeta, triful y blanco (*el color blanco también viene para uso interior*).
- Densidad: 1.27 Kg./Lt.
- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: 30 minutos.
 - Repintar: después de 4 – 5 horas.
 - La dureza final: Se alcanza a los 21 días de aplicado.
- Propiedades de la película: Forma un film mate de buen poder cubriente.
- Poder cubriente: Muy bueno.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Trabajo terminado: 4 a 5 m² por litro.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.

- Las imperfecciones deberán corregirse con enduido plástico.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.
- Se recomienda aplicar por lo menos una mano del fijador al agua (*diluido de la siguiente manera: 3 partes de agua por 1 de fijador*). Seguidamente aplicar Látex Plus Acril Colores de Misiones. Algunas superficies debido a su porosidad y absorción pueden requerir más manos tanto de fondo como de terminación.

APLICACIÓN

- Se aplica con pincel, rodillo o soplete.
- Diluir con agua. Lo mínimo necesario para lograr un buen nivelado (*entre un 10% a 20%*).

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.