PLUS ACRIL

LÍNEA:
Recubrimiento Plástico

PRODUCTO:
Colores de Misiones

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento elastomérico, formulado para actuar como membrana aislante contra el agua de lluvia en frentes y muros. Disponible en una gran variedad de colores para decorar los ambientes sin límites.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Propiedades de la película: Forma un film satinado de buen poder cubriente. Impermeable a partir de los 120 micrones de espesor.
- Color: Bermellón, amarillo, azul, magenta, lavanda, naranja, negro, turquesa, verde manzana, violeta, traful y blanco.
- Densidad: 1.17 Kg./Lt.
- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
  - Al tacto en 30 minutos.
  - Repintar después de transcurridas 4 hs.
  - La dureza final del polímero se alcanza a los 21 días de aplicado, no someter a lavado con fricción hasta que no haya alcanzado este punto.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
  - Trabajo terminado: 4 a 5 m^2 por litro.
- Dilución: Agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Las pequeñas imperfecciones deberán corregirse con enduído plástico.
- Las imperfecciones profundas en la pared deben ser corregidas con revoque.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN

Puede ser aplicado en exterior e interior, donde se busque una protección efectiva y una terminación de alta calidad.

Se aplica con pincel, rodillo o soplete. Diluir con agua, lo necesario para que la herramienta aplicadora se deslice livianamente *(entre 10% a 20 % de agua).* Dejar secar entre manos.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado e producto.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo
fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso