

**PLUS
ACRIL****LÍNEA:**

Impermeabilizante

PRODUCTO:Membrana en Pasta
Térmica**DESCRIPCIÓN**

Es un recubrimiento elastomérico de uso exterior con dos funciones principales; actuar como membrana impermeable contra el agua y aislante térmico. Está formulado con componentes de alta eficiencia en aislación térmica por conducción.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Blanco. Colores a pedido.
- Terminación: Rustica
- Densidad: 1 Kg./Lt.
- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales
 - Al tacto: 30 minutos.
 - Repintar: Después de 4 - 5 horas.
 - Dureza final: Se alcanza a los 21 días de aplicado.
- Propiedades de la película: Forma un film satinado de buen poder cubriente. Disminuye hasta 40% la temperatura de la superficie del sustrato.
- Riesgos de contacto: una vez que la membrana secó totalmente, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Trabajo terminado: 1 m² por litro para darle un espesor mínimo y apropiado a la membrana.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.

- En caso de mampostería, las imperfecciones deberán corregirse con Enduido Plástico Fullpaint.
- Las imperfecciones profundas en la pared deben ser corregidas con revoque.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.
- Puede ser aplicado sobre lozas, fibrocemento, mampostería en general.
- En el caso de chapa galvanizada nueva, hacer primero un tratamiento con Pasivante Fosfatizante para no Ferrosos Fullpaint. Si las chapas están oxidadas, hacer un tratamiento con Pasivante para Ferroso Fullpaint, y luego aplicar Convertidor Antióxido Fullpaint.

APLICACIÓN

Se aplica con pincel, rodillo o soplete.

Primera mano: Diluir en partes iguales con agua.

Manos siguientes: Diluir lo necesario para que la herramienta aplicadora se deslice livianamente (10% a 20 % de agua).

Dejar secar entre manos.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.