

fullpaint

LÍNEA:

Esmalte

PRODUCTO:

Hydro Esmalte Home

**DESCRIPCIÓN**

Es un esmalte al agua de bajo olor y secado rápido, ofrece una excelente calidad, elasticidad y terminación brillante. Esta formulada con aditivos que presenta gran resistencia a la intemperie (*la acción del agua, el sol y la erosión*), mantiene su color y no se amarille. Es ideal para trabajos del hogar, como por ejemplo: pintar madera (*marcos, puertas y muebles*), metales (*rejas, portones*) y mampostería (*paredes de durlock, alisados*).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Colores: Amarillo, azul, verde inglés, gris, aluminio, bermellón, negro y blanco.
- Terminación: Brillante
- Poder cubriente: Muy bueno.
- Usos: Interior y Exterior
- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: En 30 minutos.
 - Repintar: Después de transcurridas 4 hs.
 - Dureza final: Se alcanza a los 21 días de aplicado, no someter a lavado con fricción hasta que no haya alcanzado este punto.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Trabajo terminado: 4 a 5 m² por litro.
- Presentación: 1 y 4 litros.
- Dilución: agua

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.
- Aplicar mínimamente una mano de Fondo Hydro esmalte Fullpaint para mejorar el rendimiento y la terminación.

APLICACIÓN

- Se aplica con: Pincel, rodillo y soplete.
- Dilución: Agua.
 - Primera mano: 30%
 - Manos siguientes: Entre 10 y 20%.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.