

fullpaint

LÍNEA:

Látex

PRODUCTO:

Látex para cielorraso

**DESCRIPCIÓN**

Es una pintura especialmente formulada para cielorrasos. Brinda un buen poder cubriente con terminación mate. Forma una película permeable al vapor de agua, evitando la condensación superficial. Además protege la superficie de la proliferación de hongos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Blanco
- Aspecto: Mate
- Densidad: 1.30 Kg/L.
- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: 30 minutos.
 - Repintar: 4 horas.
 - La dureza final: Se alcanza a los 21 días de aplicado. No someter a fricción hasta que no haya alcanzado este punto.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Trabajo terminado: 4 a 5 m² por litro.
- Poder cubriente: Muy bueno.
- Propiedades de la película: Alta adherencia sobre gran variedad de sustratos. Mampostería, metales ferrosos, metales no ferrosos, madera. En menor grado sobre vidrio y plásticos.
- Dilución: Agua.
- Presentación: 1, 4, 10 y 20 L.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Las imperfecciones internas con *Enduido plástico para interiores Fullpaint*.
- Las imperfecciones profundas en la pared deben ser corregidas con revoque.

- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN

Pintado de cielorrasos de yeso y mampostería en general. En superficies muy absorbentes se recomienda aplicar primero una mano de *Fijador Sellador al agua Fullpaint*, diluyendo 1 parte de fijador con 3 partes de agua.

- Se aplica con: Pincel, rodillo o soplete.
- Se recomienda aplicar por lo menos una mano del fondo adecuado y mínimamente dos manos de *Látex para cielorraso Fullpaint*. Algunas superficies debido a su porosidad y absorción pueden requerir más manos tanto de fondo como de terminación.
- Dilución:
 - 1ra mano: 20% de agua.
 - Manos siguientes: 10% de agua.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.