

fullpaint

LÍNEA

Pisos

PRODUCTO

Recubrimiento para pisos



DESCRIPCIÓN

Pintura de terminación para pisos, de uso interior y exterior. Formulada a base de dispersión acrílica, pigmentos, cargas antideslizantes y aditivos de excelente calidad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Color: Verde, teja, negro, gris medio y azul.
- Aspecto: Semimate.
- Densidad: 1.3 kg/lt
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
- Trabajo terminado: 4 a 5 m² por litro.
- Tiempo de Secado: Dependiendo del espesor de película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto 30 minutos.
 - Tiempo entre manos: 4 a 6 hs.
 - Secado duro 8 Hs.
- Solvente de dilución: Agua.
- Presentación: 1, 4, 10 y 20 litros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN

Puede ser aplicado a pincel, rodillo o soplete diluido convenientemente. Usar protección para vías respiratorias y ojos, evitar su inhalación y contacto con cualquier parte del cuerpo.

En mampostería se aconseja aplicar una mano de imprimación, la misma se compone de dos partes de agua por una de pintura. Las manos siguientes, se recomienda diluir como máximo 20%.

Constituye un acabado tenaz, para superficies de alto tránsito. Especialmente formulado para aplicar sobre hormigón y otros sustratos cementicios.

Por ser una pintura diluible al agua, presenta baja inflamabilidad en el envase.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.